



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd utvändigt/invändigt	13.900 mm/13.620 mm
Bredd utvändigt/invändigt	2.550 mm/2.480 mm
Höjd utvändigt/invändigt	4.027 mm/2.790 mm
Inlastningshöjd sida fram/bak	2.700 mm
Inlastningshöjd bakdörrar	2.700 mm
Kopplingshöjd	1.100 mm
Tjänstevikt	6.700 kg
Maxlast	31.300 kg Tekniskt 34.300 kg
Totalvikt	38.000 kg Tekniskt 41.000 kg
Boggitryck	24.000 kg Tekniskt 27.000 kg
Kingpintryck	14.000 kg
Axlar	BPW 3x9 ton trumbromsar
Kopplingsavstånd	7.650 mm
Avstånd mellan axlar	1.310 mm/1.310 mm
Däckdimension	385/65 R22.5
Takprofil skjutbar	Edscha 125 mm
Chassiram	127 mm
Tak	35 mm
Framstam och bakdörrar i stål	

UTRUSTNING

- Timmerstöttshål 10x3 st
- Timmerstöttor 6 st
- Multilock kantskena
- Färjeöglor
- ADR-skylt
- Golv i 30 mm plywood
- max 7.000 kg truckbelastning
- Reservhjulshållare
- XL-kodifiering EN-12642

TILLVAL

- Höjbart tak lastn/lossn 500 mm
- Lämmar 750mm
- Lämmar 550mm
- Coilvagga 8.840mm
- Coilvagga 7.236mm
- Lyftbar axel
- Anpassad för tre-axlig dragbil
- Alu-brädor
- Verktyglåda
- Undermonterad lift
- Easy Tarp

HÄR FINNS PNO-TRAILERS, DEPÅ OCH VERKSTÄDER

PNO SVERIGE AB HELSINGBORG GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ
042-499 15 50
www.pno.se

SUB-DEPÅER
ÅKERS STYCKEBRUK, ÖREBRO