



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd utvändigt/invändigt	13.900 mm/13.620 mm	
Bredd utvändigt/invändigt	2.550 mm/2.480 mm	
Höjd utvändigt/invändigt	4.372 mm/3.100 mm	
Inlastningshöjd sida fram/bak	2.960 mm	
Inlastningshöjd bakdörrar	2.945 mm	
Kopplingshöjd	1.150 mm	
Tjänstevikt	6.900 kg	
Maxlast	31.100 kg	Tekniskt 34.100 kg
Totalvikt	38.000 kg	Tekniskt 41.000 kg
Boggitryck	24.000 kg	Tekniskt 27.000 kg
Kingpintryck	14.000 kg	
Axlar	BPW 3x9 ton trumbromsar	
Kopplingsavstånd	7.650 mm	
Avstånd mellan axlar	1.310 mm/1.310 mm	
Däckdimension	385/65 R22.5	
Chassiram	127 mm	
Tak	35 mm	
Takprofil Edscha	175mm	
Framstam och bakdörrar i stål		

UTRUSTNING

Timmerstöttshål 10x3 st
Timmerstöttor 6 st
Multilock kantskena
Färjeöglor
ADR-skylt
Golv i 30 mm plywood
- max 7.000 kg truckbelastning
Reservhjulshållare
XL-kodifiering EN-12642
Höjbart tak lastn/lossn 500mm

TILLVAL

Lämmar 750mm
Lämmar 550mm
Easy Tarp Gardinställning
Lyftbar axel
Alu-bräddor
Verktyslåda
Undermonterad lift



HÄR FINNS PNO-TRAILERS, DEPÅ OCH VERKSTÄDER

PNO SVERIGE AB HELSINGBORG GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ
042-499 15 50
www.pno.se

SUB-DEPÅER
ÅKERS STYCKEBRUK
ÖREBRO