

TRAILER MOVING FLOOR ÖPPN SIDA



Rörlig framstam för effektiv lossning

Rullbart tak

24h/7D Technical service
Assistans dygnet runt, året om

**BEHIND YOU
ALL THE WAY**

2x6,2 m öppningsbar sida

Egen logga / Egna färger och logga vid långtidshyra

Grövmönstrade vinterdäck

Stort urval av tillval
Praktiska och lastsäkringsmässiga

PNO premium kvalitet
Förstärkta slitplåtar
10 mm golv



Självlöslande golv

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd utvändigt/invändigt	13.655 mm/13.535 mm	
Bredd utvändigt/invändigt	2.550 mm/2.460 mm	
Höjd utvändigt/invändigt	4.050 mm/2.675 mm	
Kopplingshöjd	1.150 mm	
Tjänstevikt	9.600 kg	
Totalvikt	42.000 kg	Tekniskt 45.000 kg
Boggitryck	24.000 kg	Tekniskt 27.000 kg
Kingpintryck	18.000 kg	
Kopplingsavstånd	8.135 mm	
Avstånd mellan axlar	1.310 mm/1.310 mm	
BPW axlar med trumbromsar		
Däck	385/65R 22,5 vinterdäck	
Kubikvolym	89 m ³	

UTRUSTNING

Surrningsöglor
Färjeöglor
Cargo Floor 10 mm aluminium, truckbärande
Verktygslåda
Anpassad för tre-axlig dragbil
Antispray
Hållare för snökedjor
Förstärkta sidor invändigt/bakre
Kapellduk förstärkt med Carapax
Lyftbar axel
Lyftbar toprail 200 mm

TILLVAL

Norge boggi
Hardox golv
Inspektionsdörr framstam
Inrikeshöjd
Mega kopplingshöjd
Undermonterad lift
Fjärrkontroll - trådlös
Hydrauliskt tak
Skyddsduk för golvet

HÄR FINNS PNO-TRAILERS, DEPÅ OCH VERKSTÄDER

PNO SVERIGE AB HELSINGBORG GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ
042-499 15 50
www.pno.se

SUB-DEPÅER
ÅKERS STYCKEBRUK, ÖREBRO

